TECHNISCHE DATEN SILENT SPACE

KABINENMASSE:

- Außenabmessungen: (BxTxH) 1035 x 1000 x 2175 mm
- Innenabmessungen: (BxTxH) 920 x 890 x 2018 mm
- Höhenjustierbare Stellfüße (+/– 5 mm)
- Alle Oberflächen innen akustisch wirksam
- Tablar, weiß: 700 x 320 mm, Einbauhöhe 1100 mm, Kante Asteiche, Stahlkonsolen weiß, maximale Belastbarkeit 20 kg

WANDAUFBAU:

- Seite 25 mm/Rückwand 2x25 mm Spanplatte + 30 mm Akustikmaterial 2500 g/m²
- Oberboden: 25 mm Spanplatte + 50 mm hohes Schalldämpfer-Labyrinth + 16 mm Akustikmaterial 2000g/m²
- Spanplatten melaminharzbeschichtet weiß DIN EN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA
- ABS-Dickkante 2 mm gerundet, Asteiche
- Akustikmaterial 1 mit progressiver Dichte zur optimalen Schalldämpfung, grau meliert
- DIN EN ISO 16283-1: 100% Polyester
- Ökotex Standard 100 Produkt Klasse 1
- Brennrate (EN 13501-1:2019): C-s2-d0
- Gesamtgewicht der Kabine mit Glastüre: 245 kg

FUSSBODEN:

- 67 mm Schwellenhöhe
- Nadelfilz Vlies 6 mm, 100% PP, 770 g/m² Velours Struktur, grau
- Brennverhalten (EN 13501-1 Efl): Cfl-s1
- Permanent antistatisch (ISO 6356): ≤ 1,9 kV

GLASTÜRE:

- 8 mm ESG Glas, rahmenlos
- umlaufende Türdichtung schwarz
- Zuhaltung mittels Magneten
- Gewicht der Türe: 40,8 kg

SCHALLPEGELREDUZIERUNG:

- Geprüft nach: ISO 23351-1
- Schallschutzklasse C

RAUMBELÜFTUNG (BODEN-DECKE): 2

- Lüfterleistung: ca. 82,7 m³/h
- Geräuscharmer Deckenlüfter ca. 14,7 dB(A) mit Schalldämpfer-Labyrinth
- Leistungsaufnahme (max): ≤ 0,96 W / 0,08 A

BELEUCHTUNG DER ARBEITSFLÄCHE: 3

- LED Band, kaltweiß, 4000 K, ca. 6,5 W
- Bewegungsmelder für Licht und Lüftung Nachlaufzeit 15 Minuten

ANSCHLUSSWERTE:

- Netzanschluss der Kabine: 220V
- Länge der nutzbaren Kabellänge: 2,5 m
- 1x USB-A, 1x USB-C: 5V / 2,8A / 16W
- Steckdose: 220V / 16A

FSC®-Zertifizierung: Unser Verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen

Wir sind der erste deutsche Büromöbelhersteller, der ausschließlich Büromöbel mit diesem Umweltstandard liefert.

Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine internationale, unabhängige Organisation, die einen Standard für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung setzt.

MONTAGE:

- zerlegt gelieferte Ware
- 2 Personen, 2 Stunden
- Gewicht: 245 kg
- beiliegende Schritt-für-Schritt-Anweisung erklärt den einfachen Aufbau.
- keine speziellen Kenntnisse erforderlich
- die Deckenkonstruktion inklusive der Lüftung ist vormontiert.
- Es handelt sich um reine Steck- und Schraubverbindungen.
- Benötigte Raumhöhe 230 cm.



AKUSTIKMATERIAL MIT PROGRESSIVER DICHTE:

Innenwand hoch verdichtet

An der nach außen gerichteten Seite ist das Akustikmaterial hoch verdichtet um möglichst viel Schall zu absorbieren.

Außenwand

Melaminharzbeschichtete Spanplatte.

Innenwand offenporig

An der Innenseite der Kabine ist das Material weniger stark verdichtet. Der Schall wird aufgenommen und an den feinen Strukturen gebrochen.



Wandaufbau mit Dämpfung

FSC
www.fsc.org
FSC® C110576
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

www.sitzstehtisch.com

silent space